



AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY
A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY
organizační složka státu

ODBORNÉ STANOVISKO
z hlediska bezpečnosti pro volně žijící ptáky

Předmět odborného stanoviska
Odpínač FI Gb + konzola PAŘÁT III-R-JB kat.č. 785-00

Výrobce
ENERGETIKA SERVIS s.r.o.
Křížkova 1690, 37001 České Budějovice

Použité podklady

- žádost o zpracování odborného stanoviska ze dne 29. 2. 2012
- protokol o zkoušce č. 9596/11 – dielektrická ochrana ptáků pro konzoly 35 kV
- rozměrový náčrt Odpínač FI Gb + konzola PAŘÁT III-R-JB kat.č. 785-00

Odborné stanovisko

Konstrukce úsekového odpínače typ FI Gb (Dribo, spol. s.r.o.) je umístěna na konzole Pařát-III-R-JB kat.č. 785-00 (Energetika servis, s. r. o.). Úsekové odpínače VN byly v minulosti z hlediska ochrany ptáků vyhodnoceny za nebezpečné. K úhybným docházelo zejména při pokusu o dosednutí na rovinou část konstrukce. Přestože odpínače jsou v krajině distribuovány v relativně malých počtech, zmíněné riziko by mělo být eliminováno instalací ochranných prvků. Výrobce v místech volných roviných ploch mezi jednotlivými vodiči navrhl trojúhelníkovité zábrany, které s nejvyšší pravděpodobností budou účinně bránit dosedání ptáků do téhoto prostoru. Nelze zcela vyloučit pokusy ptáků dosedat do míst s instalovanými zábranami, ty by ale měly být minimalizovány přítomností speciální bezpečné dosedací plochy, která je součástí konzoly pařát- III-R-JB kat.č. 785-00. Tato plocha nabízí ptákům dostatečně dlouhý a vhodně umístěný prvek z izolačního materiálu, který umožňuje bezpečné dosednutí ptáků všech velikostních kategorií. Pro ptáky sedící na dosedacím prvku nehrozí riziko úrazu kontaktem s vodičem, ani prostřednictvím trusu. Pokud by došlo tímto způsobem k propojení vodiče s tělem ptáka, k úrazu nemůže dojít, protože pták se nedotýká uzemněné části konzoly (dostatečné izolační schopnosti dosedacího prvku za sucha a za deště jsou doložené zkušebním protokolem č. 9596/11). Při příletu či odletu většího ptáka by teoreticky mohlo dojít k propojení krajního vodiče se svislými svody středního vodiče. Ty jsou však opatřeny izolačním krytem, který riziko úrazu v důsledku propojení sousedních vodičů křídly ptáka vylučuje. Použití izolačního krytu by mělo být zároveň spolehlivou prevencí úrazu při pokusu ptáků o dosednutí na vodorovnou výztuhu mezi bočními a středním ramenem konzoly a pokusu při dosednutí v místě připevnění středového horizontálního izolátoru. Dalším potenciálně nebezpečným místem je vrchol středního ramene konzoly, který je ale také vybaven zábranou proti dosednutí ptáků. Vzhledem k tomu, že ptáci mají k dispozici optimálně umístěný dosedací prvek, je pravděpodobné, že se na zabezpečená místa nebudou pokoušet dosedat. Po instalaci odpínačů v terénu je nezbytné provést následný monitoring, který může reálně dokázat zmíněné předpoklady. Je velmi pravděpodobné, že takto řešený úsekový odpínač bude pro ptáky mnohem

bezpečnější, než tataž konstrukce bez nevodivé dosedací plochy a všech navržených zábran.

Závěr

Snaha o zajištění ochrany ptáků na vedení vysokého napětí vychází ze zákonů č. 458/2000 Sb., v platném znění a zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. AOPK ČR byla Ministerstvem životního prostředí pověřena k provádění hodnocení výrobků a zařízení využívaných v distribuční síti z hlediska bezpečnosti pro volně žijící ptáky. Na základě současného poznání AOPK ČR souhlasí s instalací Odpínače FI Gb na konzole PAŘÁT III-R-JB kat.č. 785-00 do distribučního zařízení. Předložený návrh považuje AOPK ČR za posun v zajištění ochrany ptáků na sloupech VN. Výše uvedený předpoklad je platný pouze za podmínek existence a funkčnosti všech navržených prvků. Garanci kvality použitých materiálů a montážních postupů zajišťuje výrobce. Za správnost instalace odpovídá dodavatel stavby a příslušná energetická společnost.

Odborné stanovisko obsahuje 2 strany

Praha dne: 19. 06. 2012

Vypracovali:

Ing. Václav Hlaváč
Ing. Helena Neuwirthová
Ing. Martina Koubová


Schválil:



Ing. Pavel Pešout
NÁMĚSTEK ŘEDITELE

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-14-


Příloha č. 7: Rozměrový náčrt Odpínač FI Gb + konzola PAŘÁT III-R-JB kat.č. 785-00



ochrana vodiče

bezpečná dosedací
plocha pro ptáky

zábrana proti přesedání
ptáků



AOPK (razítka a popis)


Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
448 00 Praha 11 - Chodov

-14-

DRIBO spol. s.r.o.	Pražákova 36, 619 00 Brno	Proz.: 10.10.2011	Kontrolovat:	Kašick F.
Název:	ODPINAČ FI Gh	Kreslil:	Maurer O.	
	+ KONZOLA PAŘÁT-III-R-JB kat.c. 785-00	Měřilo: NENI		
Stupeň:	SLOŽENÉ PODPĚRNÉ BODY	číslo výkresu:	příloha č. 7	

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---